

Art.-Nr.: 448
Beschreibung: Gaspatrone

Typ:

Fachleute für:

- Heißluftpistole Art.-Nr. 4600
- autonomer DachdeckerlötKolben Art.-Nr. 364
- Enthorner Art.-Nr. 144

Anwendungen:

Bedachung, Ummantelungsschrumpfen, Landwirtschaft

Zusammensetzung:

Schaumpatrone: Sofortige Umkehrung

- Mischung Butan + 26 % Biopropan
- Nettogasmasse: 60 g / 110 ml
- Stahlgehäuse 18 Bar (recyclbar)

Schraubventil im europäischen Standard:

- 7/16"-28 Gewindegänge pro Zoll (60 °C)

Benutzung in jeder Jahreszeit:

- Bis zu -13 °C mit einer neuen Patrone

Masse und Abmessungen Einzelpreis:

- Masse: 120 g
- Durchmesser: 50 mm
- Höhe: 180 mm

Masse und Abmessungen Karton:

Karton mit 12 Patronen

- Masse: 1,5 kg
- Breite: 180 mm
- Tiefe: 140 mm
- Höhe: 155 mm

Empfehlungen:

- Einwegpatrone, nicht nachfüllbar
- Gegen Sonnenbestrahlung schützen
- Nie einer Temperatur über 50 °C aussetzen
- In einem trockenen und gut belüfteten Raum lagern

Bild:



Sicherheitsdatenblatt (FDS):

FDS N° 061

Konformität:

NF EN 417

Barcode:

3 18964000448 1

WICHTIG: vor der Benutzung die Gebrauchsanweisung durchlesen

GUILBERT EXPRESS behält sich das Recht vor, die Produktmerkmale ohne Voranmeldung zu verändern. Fotos nicht verbindlich.

www.guilbert-express.de

GUILBERT EXPRESS

10 rue Henry Delbast - 77183 Croissy-Beaubourg - Tél: 0.825.800.251 - Fax: 0.825.800.238