

Ref.: 448

Descripción: Cartucho de gas

Tipo:

Profesionales:

- Pistola de aire caliente ref. 4600
- Soldador de techador autónomo ref. 364
- Descornador ref. 144

Aplicaciones:

Cubiertas, retráctilado de tubos, agricultura

Composición:

Cartucho de espuma: Inversión de posición inmediata

- Mezcla butano + 26% Biopropano
- Peso neto del gas: 60 g / 110 ml
- Recipiente acero 18 bar (reciclable)

Válvula de rosca de estándar europeo:

- 7/16"-28 rocas por pulgada (60°C)

Uso en cualquier época del año:

- Hasta -13 °C con un cartucho nuevo

Peso y dimensiones por unidad:

- Peso: 120 g
- Diámetro: 50 mm
- Altura: 180 mm

Peso y dimensiones por caja:

- Caja de 12 cartuchos
- Peso: 1,5 kg
 - Anchura: 180 mm
 - Profundidad: 140 mm
 - Altura: 155 mm

Recomendaciones:

- Cartucho desechable, no recargable
- Proteger del sol directo
- No exponer a temperaturas superiores a 50 °C
- Guardar en un espacio seco y bien ventilado

Imagen:



Ficha de datos de seguridad (FDS):

FDS N° 061

Conformidad:

NF EN 417

Código de barras:

3 18964000448 1

IMPORTANTE: Consulte las instrucciones de uso antes de utilizar el aparato

GUILBERT EXPRESS se reserva el derecho de modificar las características del producto sin previo aviso. Fotografías no contractuales.

www.express.fr

GUILBERT EXPRESS

10 rue Henry Delbast - 77183 Croissy-Beaubourg - Tél.: 0.825.800.251 - Fax: 0.825.800.238